



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite 1/7

## Bouncers 22 Wax

Version 2

Änderungsdatum 2015-09-25

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktname	Bouncers 22 Wax
-------------	-----------------

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungszweck	[SU21] Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher); [PC31] Poliermittel und Wachsmischungen; [AC1] Fahrzeuge; ----- [SU22] Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk); [PC31] Poliermittel und Wachsmischungen; [AC1] Fahrzeuge;
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma	Dodo Juice Limited
Anschrift	Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
Telefon	+44(0)1279 813222
Email - Verantwortliche/ausstellende Person	factory@dodojuice.com

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1. Einstufung - 1999/45/EG	Xi; R43 R52/53 Symbole: Xi: Reizend.
Hauptgefahren	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
2.1.2. Einstufung - EG 1272/2008	Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411;

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme	
Signalwort	Achtung
Gefahrenhinweis	Skin Sens. 1: H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## Bouncers 22 Wax

Version 2

Änderungsdatum 2015-09-25

## 2.2. Kennzeichnungselemente

<b>Sicherheitshinweise: Prävention</b>	P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
<b>Sicherheitshinweise Reaktion</b>	P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ /waschen. P321 - Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.
<b>Sicherheitshinweise: Entsorgung</b>	P501 - Inhalt/Behälter lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften zuführen.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 3.2. Gemische

67/548/EEC / 1999/45/EC

Chemische Bezeichnung	Index-Nr.	CAS-Nr.	EG-Nr.	REACH-Registrierungsnr	Conc. (%w/w)	Einstufung	M-Faktor.
Distillates (petroleum), hydrotreated light	649-422-00-2	64742-47-8	265-149-8		50 - 60%	Xn; R65	
1-alkenes C24-C54 (branched and linear)		131459-42-2			1 - 10%	R53	
(R)-p-Mentha-1,8-diene	601-029-00-7	5989-27-5	227-813-5		1 - 10%	R10 Xi; R38 R43 N; R50/53	
Propylene glycol monobutyl ether	603-052-00-8	5131-66-8	225-878-4		1 - 10%	Xi; R36/38	
Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy <0.1% benzene		64742-82-1	265-185-4		1 - 10%	Xn; R65 N; R51/53 R10-66-67	

EC 1272/2008

Chemische Bezeichnung	Index-Nr.	CAS-Nr.	EG-Nr.	REACH-Registrierungsnr	Conc. (%w/w)	Einstufung	M-Faktor.
Distillates (petroleum), hydrotreated light	649-422-00-2	64742-47-8	265-149-8		50 - 60%	Asp. Tox. 1: H304;	
1-alkenes C24-C54 (branched and linear)		131459-42-2			1 - 10%	Aquatic Chronic 4: H413;	
(R)-p-Mentha-1,8-diene	601-029-00-7	5989-27-5	227-813-5		1 - 10%	Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;	
Propylene glycol monobutyl ether	603-052-00-8	5131-66-8	225-878-4		1 - 10%	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315;	
Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy <0.1% benzene		64742-82-1	265-185-4		1 - 10%	EUH066; Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411;	

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

## 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

<b>Einatmen</b>	Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Falls Sie sich unwohl fühlen, nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch (Etikett vorzeigen).
<b>Augenkontakt</b>	Bei geöffnetem Lidspalt unverzüglich 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
<b>Hautkontakt</b>	Unverzüglich mit reichlich Seife und Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
<b>Verschlucken</b>	KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

<b>Einatmen</b>	Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann eine Schleimhautreizung verursachen-.
<b>Augenkontakt</b>	Kann Augenreizungen verursachen.
<b>Hautkontakt</b>	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

# Bouncers 22 Wax

Version 2  
Änderungsdatum 2015-09-25

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verschlucken	Kann beim Verschlucken schädlich sein. Kann eine Schleimhautreizung verursachen-.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Verschlucken	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

	Soweit erforderlich verwenden: Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ), Löschpulver, Schaum.
--	--------------------------------------------------------------------------------------

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

	Beim Verbrennen entstehen reizende, giftige und schädliche Rauchgase.
--	-----------------------------------------------------------------------

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

	Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät. Schutzkleidung tragen.
--	-------------------------------------------------------------------

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

	Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignete Schutzausrüstung tragen.
--	--------------------------------------------------------------------------------------

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

	Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Verschüttung nach Möglichkeit verhindern.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

	Keinen Staub aufwirbeln. Aufwischen. Zur Entsorgung in geeignete, beschriftete Behälter umfüllen. Den verschmutzten Bereich gründlich mit reichlich Wasser reinigen.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen. Aspekte zur bestmöglichen manuellen Handhabung bei Handhabung, Transport und Abgabe beachten.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

	Kühl, trocken und mit ausreichender Luftzufuhr lagern. Die Behälter gut verschlossen aufbewahren.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

	Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
--	----------------------------------------------------------------------------

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

DNEL: Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung.

### Exposure Pattern - Workers

Propylene glycol monobutyl ether	Long-term - inhalation - Systemic effects	270.5 mg/m <sup>3</sup>
	Long-term - dermal - Systemic effects	44 mg/kg

### Exposure Pattern - General population



# Bouncers 22 Wax

Version 2  
Änderungsdatum 2015-09-25

## Exposure Pattern - General population

Propylene glycol monobutyl ether	<b>Long-term - dermal - Systemic effects</b> 33.8 mg/m <sup>3</sup> <b>Long-term - oral - Systemic effects</b> 8.75 mg/kg
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

<b>8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen</b> <b>8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung</b> <b>Augen - / Gesichtsschutz</b> <b>Hautschutz - Handschutz</b> <b>Atemschutz</b>	 
	Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen.
	Chemikalienbeständige Bekleidung tragen.
	Zugelassene Schutzbrille.
	Chemikalienbeständige Handschuhe (PVC).
	Normalerweise nicht vorgeschrieben. vapour. nicht einatmen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

<b>Zustand</b>	Festkörper
<b>Farbe</b>	Grauweiß
<b>Geruch</b>	Charakteristisch
<b>Flammpunkt</b>	> 61 °C (ASTM D-93)
<b>Viskosität</b>	> 1000 x 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s @ 40 °C (ISO 3104/3105)
<b>Löslichkeit</b>	Wasserunlöslich

### 9.2. Sonstige Angaben

<b>FOV (Flüchtige organische Verbindungen)</b>	536 g/l
------------------------------------------------	---------

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

	Stabil unter normalen Bedingungen.
--	------------------------------------

### 10.2. Chemische Stabilität

	Stabil unter normalen Bedingungen.
--	------------------------------------

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

	Säuren. Starke Oxidierungsmittel.
--	-----------------------------------

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

	Funken, Flammen, Wärme und Entzündungsquellen verhindern.
--	-----------------------------------------------------------

### 10.5. Unverträgliche Materialien

	Starke Säuren. Starke Oxidierungsmittel.
--	------------------------------------------

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

	Beim Verbrennen entstehen reizende, giftige und schädliche Rauchgase.
--	-----------------------------------------------------------------------

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

## Bouncers 22 Wax

Version 2

Änderungsdatum 2015-09-25

## 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Kann Hautreizungen verursachen. Kann zu einer Entfettung der Haut führen.
schwere Augenschädigung/-reizung	Reizt die Augen.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
Keimzell-Mutagenität	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
Karzinogenität	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
Fortpflanzungstoxizität	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
Wiederholte oder längerfristige Exposition	Kann zu einer Entfettung der Haut führen.

## 11.1.4. Toxikologische Angaben

	Keine Daten verfügbar
--	-----------------------

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

## 12.1. Toxizität

	Keine Daten verfügbar
--	-----------------------

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
--	-------------------------------------------------

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
--	-------------------------------------------------

## 12.4. Mobilität im Boden

	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
--	-------------------------------------------------

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
--	-------------------------------------------------

## 12.6. Andere schädliche Wirkungen

	Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
--	------------------------------------------------------------------------------------------

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

## 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

	Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Allgemeine Angaben

	Entsorgung gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
--	-------------------------------------------------------------------

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

## Gefahrenpiktogramme

	 
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 14.1. UN-Nummer

	UN3077
--	--------

## 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (contains Limonene)
--	------------------------------------------------------------

## 14.3. Transportgefahrenklassen

## Bouncers 22 Wax

Version 2

Änderungsdatum 2015-09-25

## 14.3. Transportgefahrenklassen

ADR/RID	9
Untergeordnetes Risiko	-
IMDG (Gefahrgut im Seetransport)	9
Untergeordnetes Risiko	-
IATA (Gefahrgut als Luftfracht)	9
Untergeordnetes Risiko	-

## 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe	III
-------------------	-----

## 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahren	Yes
Meeresverschmutzer	Yes

## ADR/RID

Kemler-Zahl	90
Tunnel Category	(E)

## IMDG (Gefahrgut im Seetransport)

EmS-Code	F-A S-F
----------	---------

## IATA (Gefahrgut als Luftfracht)

Verpackungsanweisungen (Frachtgut)	956
Maximalmenge	400 kg
Verpackungsanweisungen (Insasse)	956
Maximalmenge	400 kg

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

## 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verordnungen	VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

	Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.
--	-------------------------------------------------

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

## Sonstige Angaben

Version	Dieses Dokument weicht in den folgenden Bereichen von der früheren Ausgabe ab: 2 - 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs. 2 - 2.1.2. Einstufung - EG 1272/2008. 2 - Gefahrenpiktogramme. 2 - Signalwort. 2 - Sicherheitshinweise: Prävention. 2 - Sicherheitshinweise Reaktion. 2 - Sicherheitshinweise: Lagerung. 2 - Sicherheitshinweise: Entsorgung. 4 - Hautkontakt.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Bouncers 22 Wax

Version 2

Änderungsdatum 2015-09-25

## Sonstige Angaben

	<p>4 - Augenkontakt.  4 - Einatmen.  4 - Verschlucken.  4 - Einatmen.  4 - Augenkontakt.  4 - Hautkontakt.  4 - Verschlucken.  9 - 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften (Zustand).  9 - 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften (Flammpunkt).  9 - 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften (Viskosität).  11 - Aspirationsgefahr.  14 - ADR/RID.  14 - IMDG (Gefahrgut im Seetransport).  14 - IATA (Gefahrgut als Luftfracht).  15 - Beschriftung.  15 - R-Sätze.  15 - S-Sätze.</p>
<b>Text der Gefahrenhinweise in Abschnitt 3</b>	<p>R10 - Entzündlich  R36/38 - Reizt die Augen und die Haut.  R38 - Reizt die Haut.  R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  R50/53 - Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  R51/53 - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  R53 - Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  R65 - Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.  R66 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen  R67 - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p>
<b>Text der Gefahrenhinweise in Abschnitt 3</b>	<p>Asp. Tox. 1: H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  Aquatic Chronic 4: H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.  Flam. Liq. 3: H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  Skin Irrit. 2: H315 - Verursacht Hautreizungen.  Skin Sens. 1: H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  Aquatic Chronic 1: H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  Eye Irrit. 2: H319 - Verursacht schwere Augenreizung.  EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  STOT SE 3: H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>
<b>Maximale VOC-Gehalt</b>	536 g/l.

## Weitere Angaben

	<p>Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als Richtlinien für die sichere Verwendung, Lagerung und Handhabung des Produktes. Diese Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, es wird jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit übernommen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------